


# DALLES À PASTILLES DINALERT DV30

Gamme : ACCESSIBILITÉ

Fiche technique n° 464/Ind D

Version du 09/11/2015



## DESCRIPTIF

Dalles souples à pastilles permettant l'éveil de la vigilance grâce à un contraste tactile et visuel  
Disponibles en plusieurs coloris  
Fixation : à coller  
Soudables dans les revêtements de sols souples de même épaisseur  
Environ 1750 pastilles / m<sup>2</sup>

**DOMAINE D'EMPLOI** Usage en intérieur uniquement

**MATIÈRE** PVC à envers mousse

## RÉFÉRENCES

Dimensions	Coloris	Référence
1350 x 400 mm	Gris clair	10 21 01
	Gris foncé	10 21 00
	Jaune	10 21 02

## MISE EN ŒUVRE

### Préparation du support :

- Dépoussiérer soigneusement et éliminer totalement tout résidu de colle ou d'adhésif.
- Éliminer toute trace grasse à l'aide d'un produit dégraissant compatible avec le support (alcool, acétone...).
- Ne pas utiliser d'essence ou de White-Spirit, car ce sont des produits gras.
- S'assurer que le support est parfaitement sec.
- S'assurer que le support est solide et ne se désagrège pas (ne pas appliquer par exemple sur un vieux béton, sur un plâtre de mauvaise qualité...).
- Sur support poreux, appliquer préalablement le primaire GPI réf. 37 46 19 (voir § Options).

### Mise en œuvre :

- Appliquer la colle sèche Stair-Tech au dos de la dalle après avoir nettoyé son envers à l'aide d'un chiffon sec, propre et non pelucheux.
- Coller la dalle sur le support.
- Maroufler fermement sur toute la surface de la dalle.

## OPTIONS

### Primaire GPI

- Bidon de 5 L
- Voir FT n°352
- Réf. 37 46 19



### Colle sèche Stair-Tech

- Largeur : 60, 120, 240 ou 330 mm
- Rouleaux de 25 m
- Voir FT n°347



## AVERTISSEMENT

Le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

La société 3M Bricolage et Bâtiment se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

## 3M Bricolage et Bâtiment

**Siège social :** Parc Industriel Ouest – 65 rue de Chambourg – Veyziat – BP 2011 – 01117 Oyonnax Cedex  
Tél. +33 (0) 4 74 12 05 10 – Fax +33 (0) 4 74 12 05 12  
[3mbricolageetbatiment@mmm.com](mailto:3mbricolageetbatiment@mmm.com)

**Site de La Mure :** ZI du Marais – CS 30929 – 38350 La Mure d'Isère  
Tél. +33 (0) 4 76 81 14 22 – Fax +33 (0) 4 76 30 93 03  
[3mbricolageetbatiment.pro@mmm.com](mailto:3mbricolageetbatiment.pro@mmm.com)

**Site de Longvic :** 3 boulevard de Beauregard – CS 80095 – 21603 Longvic Cedex  
Tél. +33 (0) 3 80 54 70 15 – Fax +33 (0) 3 80 54 72 00

Centre Information Clients

N°Azur 0 810 331 300

Prix d'un appel local

[www.3M.fr](http://www.3M.fr)

Fiches technique disponible en téléchargement sur :  
[www.dinac.fr](http://www.dinac.fr) > Produits > Fiches techniques