

FT520 – Bandes CMA en Aluminium pour contremarches**Descriptif**

Bandes en aluminium laqué pour contremarches, destinées à créer un contraste visuel avec le revêtement de sol.

Domaine d'emploi

Usage en intérieur ou en extérieur.

Matières

- Alliage d'aluminium (nuance EN-AW 5005) laqué.
- Peinture poudre polyester.

Références

Modèle	Dimensions	Référence
Blanc	100 mm x 1,40 m	10 27 00D
Jaune		10 27 01D
Noir		10 27 02D

Mise en œuvre

Les bandes CMA peuvent être vissées ou collées à leur support.

Pose vissée :

- Recouper la bande CMA de manière à s'adapter à la largeur de l'escalier.
- Les bandes CMA sont livrées sans perçage : les percer au préalable aux emplacements voulus puis les visser sur la contremarche.

Pose collée :

- Dépoussiérer soigneusement et éliminer totalement tout résidu de colle ou d'adhésif.
- Éliminer toute trace grasse à l'aide d'un produit dégraissant compatible avec le support (alcool isopropylique dilué type **VHB Cleaner réf. 22 77 900** (cf. § Options), acétone.
Ne pas utiliser d'essence ou de White-Spirit, car ce sont des produits gras.
- S'assurer que le support est parfaitement sec.
- S'assurer que le support est solide et ne se désagrège pas : ne pas appliquer par exemple sur un vieux béton ou sur un plâtre de mauvaise qualité.

- Recouper la bande CMA de manière à s'adapter à la largeur de l'escalier.
- Déposer un cordon de mastic colle **MS Polymère réf. 49 00 010** (cf. § Options) sur toute la longueur de la bande.
- Présenter la bande sur la contremarche et presser fermement sur toute sa longueur.

Options

VHB Cleaner :

- Nettoyant-dégraissant de surface à base d'alcool isopropylique dilué
- Bouteille de 1L
- Réf. 22 77 900
- Voir FT n°097



Mastic colle MS Polymère :

- Colle élastique et étanche à tack immédiat
- Cartouche de 290mL
- Réf. 49 00 010
- Voir FT n°555



Dinac est une marque déposée de la société Dinac
Le montage ou l'utilisation du produit Dinac décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent.

AVERTISSEMENT

Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit Dinac concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits Dinac ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédure, etc.) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et aux moyens d'utilisation. La société Dinac, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments, ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits Dinac sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

La société Dinac se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.



DINAC
ZI du Marais – CS30929
38350 La Mure d'Isère
Tél. : + 33 (0)4 76 81 14 22 - Fax : + 33 (0)4 76 30 93 03