




FT018 – Seuils plats renforcés à visser*Modèle 35 mm**Modèle 40 mm**Modèle 50 mm***Descriptif**

Profilés plats renforcés de largeur 35, 40 ou 50 mm, en aluminium ou en laiton.

Permet la transition entre deux revêtements de sol de même hauteur.

Fixation : à visser.

Domaine d'emploi

Usage en intérieur uniquement.

Trafic intense.

Matières

- Alliage d'aluminium (nuance 6060 T5) anodisé
- Laiton (nuance Cu Zn40 Al Pb1) poli

Références

Modèle	Matière et finition	Longueur	Référence
35 mm	Aluminium anodisé naturel	0,83 m	20 43 01D
		2,70 m	20 43 090
	Aluminium anodisé or		20 63 090
	Aluminium anodisé titium		20 54 090
40 mm	Aluminium anodisé naturel	0,83 m	20 46 01D
		2,70 m	20 46 090
	Aluminium anodisé or		20 67 090
	Aluminium anodisé titium		20 68 090
50 mm	Laiton poli	2,70 m	20 29 110

Caractéristiques techniques

Caractéristiques produit	Descriptif
Perçage	<p>Les profilés de 2,70 m sont percés de 15 trous fraisés (entraxe 180 mm, 1er trou à 90 mm).</p> <p>Les profilés de 0,83 m sont percés de 5 trous fraisés (entraxe 180 mm, 1er trou à 55 mm).</p>

Mise en œuvre

- Couper le profilé à la longueur voulue.
- Repérer les trous et percer le support à l'aide d'un foret Ø5 mm.
- Insérer les **chevilles Ø5 x 25 réf. 39 60 000** (vendues séparément, cf. § Options).
- Visser le profilé avec des **vis TFB Ø3,5** (finitions suivant le modèle, vendues séparément, cf. § Options).

Entretien

Utiliser des produits nettoyants neutres.

Avant d'utiliser un produit à base de soude, d'acide ou d'ammoniaque, faire un essai préalable.

Produits en aluminium anodisé : attention : en contact avec des matières alcalines ou calcaires (plâtre, ciment...), l'anodisation peut se tacher. Il est donc nécessaire de protéger les profilés jusqu'à la fin du chantier.

Produits en laiton : pour un nettoyage en profondeur, utiliser des produits spécifiques type Miror. Le vernissage du produit après la pose est déconseillé. Attention au mauvais comportement du laiton au contact de produits comme l'ammoniaque, le chlore humide, l'acide citrique, les jus de fruits, les sels d'argent, la soude caustique, le vinaigre...

Options

Vis à tête fraisée bombée cruciforme pour seuils en aluminium anodisé naturel :

- Aluminium
- Ø 3,5 x 30 mm
- Boîte de 200 vis
- Réf. 39 18 000



Vis à tête fraisée bombée cruciforme pour seuils en aluminium anodisé or :

- Acier zingué or/champagne
- Ø 3,5 x 30 mm
- Boîte de 200 vis
- Réf. 39 16 100



Vis à tête fraisée bombée cruciforme pour seuils en aluminium anodisé titium :

- Acier zingué titium
- Ø 3,5 x 30 mm
- Boîte de 200 vis
- Réf. 39 16 200



Vis à tête fraisée bombée cruciforme pour seuils en laiton :

- Acier laitonné
- Ø 3,5 x 30 mm
- Boîte de 200 vis
- Réf. 39 55 550



Cheville nylon :

- Ø 5 x 25 mm
- Sachet de 200 chevilles
- Réf. 39 60 000



Dinac est une marque déposée de la société Dinac
Le montage ou l'utilisation du produit Dinac décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent.

AVERTISSEMENT

Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit Dinac concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits Dinac ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédure, etc.) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et aux moyens d'utilisation. La société Dinac, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments, ne saurait être tenue pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits Dinac sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

La société Dinac se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.



DINAC
ZI du Marais – CS30929
38350 La Mure d'Isère
Tél. : + 33 (0)4 76 81 14 22 - Fax : + 33 (0)4 76 30 93 03