


**FT079 – Joint de baignoire****Descriptif**

Profilé d'arrêt en PVC coextrudé permettant l'étanchéité des angles périphériques murs / baignoire.

Constitué d'une lèvre souple qui s'appuie sur le sanitaire et d'une partie rigide à fixer sous le carrelage.

Pose encastrée : en même temps que le carrelage.

**Domaine d'emploi**

Usage en intérieur uniquement.

**Matières**

- PVC rigide blanc pour le corps du profilé
- PVC souple blanc pour la lèvre venant s'appuyer sur la baignoire

**Références**

Modèle	Couleur	Longueur	Référence
JB 9 mm	Blanc	1,85 m	56 01 000
		2,50 m	51 85 080

## Mise en œuvre

- Recouper le profilé à la longueur voulue.
- Protéger les parties visibles du profilé à l'aide, par exemple, d'un adhésif en PVC.
- Enduire de colle à carrelage le support mural et la partie supérieure perforée du joint de baignoire.
- Appuyer le joint de baignoire contre le sanitaire, puis le faire glisser pour qu'il vienne se plaquer contre le mur à recouvrir.
- La lèvre souple doit revenir vers le sanitaire afin d'assurer une étanchéité maximale et la patte rigide se situant derrière la lèvre doit reposer sur le sanitaire.
- Enduire de colle à carrelage la partie supérieure perforée du joint de baignoire.
- Poser le carrelage.
- Nettoyer immédiatement le profilé à l'aide d'une éponge propre et humide.
- Retirer la protection du profilé une fois le chantier terminé.

## Entretien

Utiliser des produits nettoyants neutres

Avant d'utiliser un produit à base de soude, d'acide ou d'ammoniaque, faire un essai préalable

---

Dinac est une marque déposée de la société Dinac

Le montage ou l'utilisation du produit Dinac décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent.

### AVERTISSEMENT

Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit Dinac concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits Dinac ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédure, etc.) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et aux moyens d'utilisation. La société Dinac, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments, ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits Dinac sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

La société Dinac se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.



DINAC  
ZI du Marais – CS30929  
38350 La Mure d'Isère  
Tél. : + 33 (0)4 76 81 14 22 - Fax : + 33 (0)4 76 30 93 03