


FT565 – Arrêt sols fins**Descriptif**

Profilé réversible en aluminium, conçu pour la finition des revêtements de sols fins.

Se pose en même temps que le revêtement de sol.

Dans le cas de découpes très irrégulières du revêtement de sol, il est conseillé de poser le profilé avec la partie large vers le haut.

Fixation : à visser ou à coller (profilé non percé, vis et colle non fournies).

Domaine d'emploi

Utilisation en intérieur uniquement.

Ne convient pas pour réaliser le pourtour complet d'une pièce (4 côtés).

Trafic tertiaire.

Matières

- Alliage d'aluminium anodisé (nuance 6060 T5)

Références

Couleur	Longueur	Référence
Naturel	2,70 m	16 13 090

Mise en œuvre

- Recouper le profilé à la longueur voulue.
- En cas d'aboutage, prévoir un jeu de 2 mm pour la dilatation.
- Fixer au sol le profilé à l'aide de vis ou de colle adaptées (suivre les préconisations des fabricants).
- Insérer le revêtement dans le profilé en laissant le jeu préconisé par le fabricant de revêtement pour permettre sa dilatation.

Entretien

Utiliser des produits nettoyants neutres.

Avant d'utiliser un produit à base de soude, d'acide ou d'ammoniaque, faire un essai préalable.

Attention : en contact avec des matières alcalines ou calcaires (plâtre, ciment...), l'anodisation peut se tacher. Il est donc nécessaire de protéger les profilés jusqu'à la fin du chantier.

Dinac est une marque déposée de la société Dinac
Le montage ou l'utilisation du produit Dinac décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent.

AVERTISSEMENT

Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit Dinac concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits Dinac ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédure, etc.) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et aux moyens d'utilisation. La société Dinac, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments, ne saurait être tenue pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits Dinac sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

La société Dinac se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.



DINAC
ZI du Marais – CS30929
38350 La Mure d'Isère
Tél. : + 33 (0)4 76 81 14 22 - Fax : + 33 (0)4 76 30 93 03