


FT085 – Profilé antidérapant ISBA FA30**Descriptif**

Profilé en aluminium équipé d'une bande antidérapante ISBA.

Sécurise les escaliers et les circulations en réduisant les risques de glissade.

Pose encastrée, dans une rainure ou dans un espace entre de 2 revêtements de sol ménagé à cet effet.

À visser ou à coller au sol.

Domaine d'emploi

Usage en intérieur et en extérieur (sauf sur supports extérieurs en bois ou à base de bois).

Trafic intense.

Matières

- Profilé : alliage d'aluminium (nuance 6060 T5) brossé.
- Bande ISBA : base élastomère et fibres minérales (silicate de calcium). Matière similaire aux garnitures de frein.

Références

Modèle	Longueur	Référence
FA30	Vendu au mètre	25 17 070

Caractéristiques techniques

Caractéristiques produit	Valeur typique*
Résistance à la glissance	Selon la norme DIN 51130 (juin 2004) : R11 (voir rapport d'essai du CSTB n° RE 09G-26021499/1).

*Valeurs représentatives typiques, à ne pas utiliser en tant que spécifications

Mise en œuvre

Fixation à visser :

- Couper le profilé à la longueur voulue.
- Repérer les trous et percer le support.
- Insérer les chevilles.
- Visser le profilé.
- Coller les pastilles sur les têtes des vis, à l'aide par exemple d'une colle cyanoacrylate.
- Poncer les pastilles à l'aide d'un abrasif 3M à grain fin.
- En cas d'aboutage, prévoir un jeu de 2 mm pour la dilation.

Fixation à coller :

- Dépoussiérer soigneusement et éliminer totalement tout résidu de colle ou d'adhésif.
- Éliminer toute trace grasse à l'aide d'un produit dégraissant compatible avec le support : alcool isopropylique dilué type VHB Cleaner réf. 22 77 900 (cf. § Options) ou acétone.
Ne pas utiliser d'essence ou de White-Spirit, car ce sont des produits gras.
- S'assurer que le support est parfaitement sec.
- S'assurer que le support est solide et ne se désagrège pas.
Ne pas appliquer par exemple sur un vieux béton ou sur un plâtre de mauvaise qualité.
- Couper le profilé à la longueur voulue.
- Coller le profilé en respectant scrupuleusement les recommandations du fabricant de la colle ou de l'adhésif double-face sélectionné (utilisation d'un primaire, temps de séchage, marouflage...).
- En cas d'aboutage, prévoir un jeu de 2 mm pour la dilation.

Entretien

Utiliser des produits nettoyants neutres.

Avant d'utiliser un produit à base de soude, d'acide ou d'ammoniaque, faire un essai préalable.

Protéger les profilés jusqu'à la fin du chantier.

Options

VHB Cleaner

- Nettoyant-dégraissant de surface à base d'alcool isopropylique dilué
- Bouteille de 1L
- Réf. 22 77 900
- Voir FT 097



Vis à tête plate cruciforme :

- Acier zingué blanc
- Ø 3,5 x 30 mm
- Boîte de 200 vis
- Réf. 39 19 00



Cheville nylon :

- Ø 5 x 25 mm
- Sachet de 200 chevilles
- Réf. 39 60 00



Dinac est une marque déposée de la société Dinac

Le montage ou l'utilisation du produit Dinac décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent.

AVERTISSEMENT

Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit Dinac concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits Dinac ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédure, etc.) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et aux moyens d'utilisation. La société Dinac, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments, ne saurait être tenue pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits Dinac sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

La société Dinac se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.



DINAC
ZI du Marais – CS30929
38350 La Mure d'Isère
Tél. : + 33 (0)4 76 81 14 22 - Fax : + 33 (0)4 76 30 93 03